

## Dekonštrukcia ETICS

Pod dekonštrukciou ETICS sa myslí úplné odstránenie izolačného systému zo steny čo je v súčasnej dobe bežnou praxou s ETICS, ktorý je vyrobený z EPS. Ideálnym je takzvaný selektívny prístup, ktorý nekombinuje jednotlivé komponenty systému, ako izolačný materiál alebo omietku. Druhou možnosťou je možnosť zoškrabania, alebo zomletia kompletného ETICS z fasády budovy. Avšak, v tomto prípade musia byť minerálne a organické časti následne oddelené v spoločnosti, ktorá separuje zmiešaný stavebný odpad.

- Selektívny prístup: Po odstránení omietky sa izolačné dosky zoberú zo steny a recyklujú sa oddelene. Iné postupy – ako je napr. tepelné odlupovanie povrchového systému je stále ešte vo vývoji.



Fotos: Dekonštrukcia ETICS



- Pomocou počítačového systému BIBER® môže byť celé ETICS odstránené zo steny v pásoch v jednej operácii s použitím fasádnej frézy. V rovnakom čase je stavebný odpad zhromaždený za účelom zneškodnenia v nádobe, pomocou špeciálneho vysávača. Fréza môže byť pripojená k zdvíhacej pracovnej plošine, teleskopickému vysokozdvížnému vozíku alebo rýpadlu.



Foto: Fréza v prevádzke